



Si votre compresseur recharge pendant plus de 30 minutes dans l'heure, c'est qu'il est trop faible. N'oubliez pas d'évacuer l'eau de condensation au moins une fois par semaine. Nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement. Tous nos compresseurs répondent aux normes de sécurité de la CE.

| ILLUSTRATION | DESCRIPTION | Utilisation conseillée: | Prix | Réf. |
|---|---|---|-------|------|
|  | Compresseur silencieux HP 1/2 - 50/24 - Air aspiré/minute : 50 litres - Réservoir 24 litres - Watt : 340 - Volt : 220 - Moteur monophasé HP 0,5 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression, 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 40 décibels - Encombrement : cm 40x40xh60 - Poids : 26 kg | Pour 1 assembleuse ou 3/4 pistolets pneumatiques | 530 | 343 |
|  | Compresseur silencieux 2 moteurs HP 1 - 100/24 - Air aspiré/minute : 100 litres - Réservoir 24 litres - Watt : 680 - Volt : 220 - 2 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 47 décibels - Encombrement : cm 33x70x54 - Poids : 42 kg | Pour 1 assembleuse ou 1 guillotine pneumatique ou 4/5 pistolets pneumatiques | 830 | 3431 |
|  | Compresseur silencieux 2 moteurs HP 1 - 100/50 - Air aspiré/minute : 100 litres - Réservoir 50 litres - Watt : 680 - Volt : 220 - 2 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 47 décibels - Encombrement : cm 33x105xh57 - Poids : 57 kg | Pour 1 assembleuse ou 1 guillotine pneumatique ou 5/6 pistolets pneumatiques | 970 | 3432 |
|  | Compresseur silencieux SIL-AIR 150/50 (fabrication Werther) - Air aspiré/minute : 150 litres - Réservoir 50 litres - Watt : 1020 - Volt : 220 - 3 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 49 décibels - Encombrement : cm 40x86x75 - Poids : net Kg 75 - gros kg 83 | Pour 2 assembleuses ou 1 guillotine pneumatique ou 1 scie double lame ou 5/6 pistolets pneumatiques | 1.280 | 3433 |
|  | Compresseur silencieux SIL-AIR 200/100 (fabrication Werther) - Air aspiré/minute : 200 litres - Réservoir 100 litres - Watt : 1360 - Volt : 220 - 4 Moteurs monophasés HP 1 - Pression max : 8 atmosphères - Manomètre de contrôle de pression - 2 robinets de sortie - Réducteur de pression avec filtre, soupape de sécurité - Interrupteur de secours - Intensité sonore : 49 décibels - Encombrement : cm 40x127x65 - Poids : net kg 95 - gros kg 100 | Pour 2 assembleuses ou 1 guillotine pneumatique ou 1 scie double lame ou 6/7 pistolets pneumatiques | 1.820 | 3434 |

ACCESSOIRES pour COMPRESSEURS

| Illustration | Description | Prix | Remise | | Réf. | Illustration | Description | Prix | Remises | | Réf. | | |
|--|--|---------|--------|-----|-------|---|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Qté | % | | | | | Qté | % | | | |
|  | Le filtre sert à filtrer les condensats des compresseurs | 23,00 | 3 | 6% | 3471 |  | Déviation en "Y" servant à distribuer l'air comprimé sur deux tuyaux. | 2,90 | 3 | 10% | 3483 | | |
|  | Le lubrificateur sert à maintenir lubrifiés les tubes | 30,00 | 3 | 6% | 3472 |  | Tête à baïonnette filetage mâle | 1,80 | 3 | 10% | 3484 | | |
|  | Filtre régulateur utilisé pour réguler la pression de l'air | 39,00 | 3 | 6% | 3473 |  | Tête à baïonnette filetage femelle | 2,60 | 3 | 10% | 3484F | | |
|  | Manomètre utilisé pour indiquer le degré de pression d'air | 6,90 | 3 | 10% | 3475 |  | Raccord en "T" pour embout à baïonnette, et/ou filetage mâle | 5,00 | 3 | 10% | 3485 | | |
|  | Réducteur de pression sans filtre. Diamètre intérieur 6 mm | 26,00 | 3 | 6% | 3475R |  | Robinet de conduit linéaire Mâle femelle | 6,20 | 3 | 10% | 3486 | | |
|  | Robinet rapide profil Italia avec ressort. Diamètre intérieur 6 mm | 9,00 | 3 | 10% | 3476 |  | Ruban en téflon pour les garnitures - mm 12x10 mètres | 1,20 | 3 | 10% | 348T | | |
|  | Branchement rapide profil Italia avec ressort. Diamètre intérieur 6 mm | 2,20 | 3 | 10% | 3477 |  | Huile pour compresseur silencieux Flacon 1 litre. | 11,50 | 3 | 6% | 343L | | |
|  | Embout à baïonnette avec ressort | 2,30 | 3 | 10% | 3478 |  | Fluide pour nébuliseurs Flacon 1 litre | 10,50 | 3 | 6% | 3487 | | |
|  | Embout rapide profil Italia fileté | mâle | 1,30 | 3 | 10% | 3479 |  | Tuyau spirale, sans raccord Longueur 30 mètres | 46,00 | 3 | 6% | 349 | |
|  | | femelle | 1,20 | 3 | 10% | 3479F |  | Tuyau spirale, branchement et prise baïonnette | long. 5 m | 11,00 | 3 | 6% | 348R5 |
| | Raccord à écrou pour embout à baïonnette | mâle | 1,90 | 3 | 10% | 3480 |  | Tuyau pour air comprimé. Diamètre extér. mm 8 Diamètre intér. mm 6 Sans raccord | 10 m | 13,50 | 3 | 10% | 3488D |
| | | femelle | 1,80 | 3 | 10% | 3481 | | 50 m | 52,00 | 3 | 10% | 3488F | |
| | | | | | | | | | 100 m | 97,00 | | | 3488C |