


ILLUSTRATION	DESCRIPTION	Prix	Remises		Réf.		
			Qté	%			
	Pistolet américain Frame Master, manuel. Tire des fléchettes rigides. La structure anti-chocs en résine renforcée lui confère une grande robustesse, ainsi qu'une légèreté et une souplesse d'utilisation appréciables. Utilise des fléchettes grandes (16 mm) ou petites (9,4 mm).	120	3 10	6% 10%	FM		
	Pistolet américain Frame Master, pneumatique. Propulse rapidement des fléchettes de droite à gauche ou vice-versa en ayant soin de maintenir le pistolet appuyé contre le cadre. Maxi chargeur (250 fléchettes).	635	3	6%	FMP		
	 mm 9,4 3]	Fléchettes pour Frame Master	Petites (mm 9,4)	5.000 pces	26,50	FM8	
			Grandes (mm 16)	3.000 pces	21,00	FM16	
	 mm 16 3]			10.000 pces	20,50	FM16D	
			12.000 pces	75,00	FM16P		
	Pistolet Fleximaster, manuel. Corps en résine renforcée anti-chocs, robuste, léger et très maniable. Puissance réglable. Longueur 19 cm, hauteur 12 cm. Poids 510 grammes. Utilise seulement les fléchettes noires en acier verni réf. 339A.	130	3	5%	FLM		
	Pistolet Fleximaster, pneumatique. Propulse rapidement des fléchettes de droite à gauche ou vice-versa en ayant soin de bien maintenir le pistolet appuyé contre le cadre. Maxi chargeur (425 fléchettes).	630	3	5%	FLP		
	 mm 15 4,7]	Les fléchettes du Fleximaster ont un creux sur un côté. Peuvent aussi être utilisées sur pratiquement tous les autres pistolets à fléchettes. Longueur 15 mm, largeur 4,7 mm, épaisseur 0,4 mm.	3.700 pces	26,50	5 20	10% 15%	339A
			10.000 pces	59,00	10% 15%	339AD	
			12.000 pces	62,00	20% par type	339AP	
	Pistolet Omer 53.4 pneumatique pour lamelles flexibles. Conseillé à l'encadreur ayant une grosse masse de travail. Corps en métal. Utilise les lamelles réf. 339ND. Dimensions : 20x15 cm. Chargeur 300 lamelles. Pression 4/6. Poids 600 g.	230	3	5%	OMER53		
	Omer 53AB pneumatique pour lamelles flexibles. Comme la Omer 53 avec un petit plus : un dispositif qui aplatit la lamelle contre le carton évitant ainsi l'opération manuelle d'aplatissement. Pression 4/6. Dimensions : 20x15 cm. Chargeur 300 lamelles. Poids 650 grammes.	460	3	5%	OMER53AB		
	 mm 15 4,3]	Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces	18,00	5 20	10% 15%	339ND
			2.500 pces	5,20	20% par type	TF4	
	Pistolet F15 Flex manuel pour lamelles flexibles. Corps en métal. Puissance réglable. Le chargeur contient 200 lamelles environ. Longueur 18 cm. Hauteur 13 cm. Poids 630 grammes. Utilise les lamelles réf. 339ND ou TF4.	89	3 10	5% 10%	F15		
	 mm 15 4,3]	Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	10.000 pces	18,00	5 20 60	10% 15% 20%	339ND
	Pistolet T225 pour lamelles. Il propulse horizontalement des lamelles flexibles TF4 ou lamelles rigides TF4R. Une vis de régulation permet de régler la puissance du débit en fonction de la dureté du bois. Les lamelles se chargent facilement du front. Longueur cm 20, hauteur cm 13. Poids 670 grammes.	29	3 8 20 50	6% 10% 15% 20%	T225		
	 mm 15 4,3]	Lamelles flexibles en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	2.500 pces	5,20	5 20 60	10% 15% 20%	TF4
		Lamelles rigides en acier noir. Longueur mm 15. Largeur mm 4,3.	2.500 pces	7,10	par type	TF4R	
	Pistolet MultiMaster Fletcher. Il propulse horizontalement des lamelles flexibles de forme particulière. Le MultiMaster s'adapte à n'importe quel type de bois, dur ou léger. Une vis de régulation permet de régler la puissance du débit en fonction de la dureté du bois. Chaque recharge peut contenir un maximum de 167 lamelles. Les lamelles se chargent facilement du haut.	148			MMF		
	 mm 13,3 8]	Lamelles "Multipoint" flexibles. Le trou de 4,5 mm au centre permet d'utiliser la lamelle pour fixer avec une vis deux cadres entre eux.	3.000 pces	33,50	5	5%	MMP

## LAMELLES

	Types de lamelles :	Pour pistolets :	Épaisseur	Largeur	Longueur	Boîte	Prix	Remises	Réf.	
 mm 15 4,3]	Lamelles flexibles en acier noir	F15 - Omer 53 - Flex - Romaflex - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	10.000	18,00	5 20 60 par type	339ND	
			mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	5,20		TF4	
	Lamelles rigides	T220 - T225 - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	7,10		TF4R	
 mm 15 4,7]	Fléchettes flexibles noir	Fleximaster	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	3.700	26,50	5 20 par type	339A	
			mm 0,4	mm 4,7	mm 15	10.000	59,00		339AD	
		Fleximaster pneumatique	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	12.000	62,00		339AP	
 mm 9,4 3]	Fléchettes rigides en fer	Frame Master	mm 0,6	mm 3	mm 9,4	5.000	26,50	5 20	FM8	
			mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	21,00		FM16	
			mm 0,6	mm 3	mm 16	10.000	20,50		5 20 par type	FM16D
 mm 16 3]			mm 0,6	mm 3	mm 16	12.000	75,00	FM16P		
 mm 13,3 8]	Lamelles Multipoint flexibles	MultiMaster	mm 0,4	mm 8	mm 13,3	3.000	33,50	5	5%	MMP